




Bereitschafts- und Dauer- oder Netzbetrieb  
[B+D+N]

Standby and permanent or mains operation  
[B+D+N]

Mode de secours et permanent ou secteur  
[B+D+N]

LED 

## TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

### Halter:

Aluminium Profil farblos eloxiert

### Glas:

Acrylglas klar

### Brenndauer:

3h

### Umgebungstemperatur:

10-30°C

### Lampe:

4W LED inkl.

### Schutz:

IP 20 / Schutzklasse I

### Erkennungsweite:

30m EN 1838  
30m VKF

### Elektrischer Anschluss:

230V / 50Hz

### Leistungsaufnahme:

Betriebsart D= 12VA  
Betriebsart B= 5VA  
Betriebsart N= 12VA

D= Dauerschaltung

[Netz/Not]

B= Bereitschaftsschaltung

[nur Not]

N= Netzbetrieb

[ohne Notlichtelement]

### Testeinrichtung:

Leuchte mit vollautomatischem Selbsttest. Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

## TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape routes.

### Frame:

Aluminium profil  
Naturally anodised

### Glass:

Acrylic glass transparent

### Operating time:

3h

### Ambient temperature:

10-30°C

### Lamp:

4W LED incl.

### Protection:

IP 20 / Protection class I

### Visibility range:

30m EN 1838  
30m SFPA

### Power supply:

230V / 50Hz

### Power consumption:

Operating mode D= 12VA  
Operating mode B= 5VA  
Operating mode N= 12VA

### Operating modes:

D= permanent operation modes

[mains/emergency]

B= standby operation

[emergency only]

N= mains operation

[without emergency light unit]

### Test facility:

Light with fully automatic self-test. The fully automatic self-test serves to independently test the operability of the emergency light.

## DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage de signalisation ou de sécurité pour le marquage des voies d'évacuation.

### Support:

Profil aluminium  
Anodisé incolore

### Verre:

Verre acrylique, transparent

### Durée d'éclairage:

3h

### Température ambiante:

10-30°C

### Lampe:

4W LED inclus

### Protection:

IP 20/classe de protection I

### Distance de visibilité:

30m EN 1838  
30m AEAI

### Branchement électrique:

230V/50Hz

### Puissance absorbée:

Mode de fonctionnement D= 12VA  
Mode de fonctionnement B= 5VA  
Mode de fonctionnement N= 12VA

### Modes de fonctionnement:

D= mode permanent

[secteur/secours]

B= mode de secours




[secours uniquement]

N= secteur

[sans élément de secours]

### Système de contrôle:

Lampe avec dispositif d'essai automatique. Le dispositif d'essai automatique contrôle de manière autonome l'état de service de l'éclairage de secours.

SICUROLUX_TAL300	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr.* Art. No.* Art. No*
 	Decke Ceiling Plafond	B + D 3 h N	 -	NL-34.4352-3 NL-34.4357

\* Piktogramm bei Bestellung separat angeben | Pictogram to be ordered separately | Pictogramme à commander séparément

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

### Piktogramm | Pictogram | Pictogramme



NL-45.0035-E



NL-45.0055-E




NL-45.0095-E

### Wandmontagebügel\*

#### Pendent tubing\*

#### Tube pendulaire\*




NL-34.4350-T19

### Stahlseilabhängung\*

#### Suspension\*

#### Suspension à câble\*



0-4511

\* separat bestellen | to be ordered separately | à commander séparément